



1381

BETON ASFALTI S.r.l. – Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)

13

1381-CPR-0246

EN 13108-1:2016

DoP 17/18 CB

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo (CB 12,5 USURA 70/100) da utilizzarsi per pavimentazioni stradali per la realizzazione dello strato superficiale di usura

Requisiti generali + requisiti empirici	-	
Contenuto di vuoti	-	
Massimo	Categoria	$V_{\max 6,0}$
Minimo	Categoria	$V_{\min 4,0}$
Minimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	$VFB_{\min 65}$
Massimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	$VFB_{\max 74}$
Vuoti nell'aggregato minerale	Categoria	$VMA_{\min 16}$
Temperatura della miscela	Valore dichiarato	da 140 °C a 180 °C
Granulometria	-	Vedi tabella
Contenuto di legante	Categoria	$B_{\min 4,8}$

Granulometria (gruppo di base + serie 2)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
20	100	2	34
12,5	95	0,5	18
8	81	0,25	13
4	48	0,063	7,0