



1381

BETON ASFALTI S.r.l. – Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)

13

1381-CPR-0246

EN 13108-1:2016

DoP 16/20 CB

**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo (CB 16 BINDER BM 50/70) da utilizzarsi per
pavimentazioni stradali per la realizzazione dello strato di collegamento**

Requisiti generali + requisiti empirici	-	
Contenuto di vuoti	-	
Massimo	Categoria	$V_{max6,0}$
Minimo	Categoria	$V_{min4,0}$
Minimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	VFB_{MIN65}
Massimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	VFB_{MAX74}
Vuoti nell'aggregato minerale	Categoria	VMA_{MIN14}
Sensibilità all'acqua	Categoria	i/C_{min90}
Temperatura della miscela	Valore dichiarato	da 150 °C a 190 °C
Granulometria	-	Vedi tabella
Contenuto di legante	Categoria	$B_{min4,4}$

Granulometria (gruppo di base + serie 2)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
20	100	2	36
16	94	0,5	16
10	80	0,25	12
4	51	0,063	6,7