

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 15/18 CB

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Tappeto di usura 0 - 12 Eco**
- 2) Uso del prodotto: conglomerato bituminoso prodotto a caldo (CB 12,5 USURA 70/100) da utilizzarsi per pavimentazioni stradali per la realizzazione dello strato superficiale di usura
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **BETON ASFALTI S.r.l. - Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN). Stabilimento di produzione: Zona Industriale, 1 - Cis (TN)**
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- 5) L'organismo notificato **SGS Italia S.p.A** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1381-CPR-0246** fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
- 6) Norma armonizzata: **EN 13108-1:2016 "Conglomerato bituminoso prodotto a caldo"**
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Requisiti generali + requisiti empirici		
Contenuto di vuoti		
Massimo	NPD	
Minimo	NPD	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	da 140 °C a 180 °C	
Granulometria	Vedi tabella	
Contenuto di legante	B _{min5,0}	
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD	

EN 13108-1:2016

Granulometria (gruppo di base + serie 2)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
14	100	2	49
12,5	99	1	35
10	91	0,5	24
4	62	0,063	6,7

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: www.betonasfalti.it

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

CIS(TN) - MARZO 2018 - Beatrice Ercher - Direzione Generale

Luogo

data

nominativo

funzione aziendale


BETON ASFALTI S.r.l.
SRL A SOGGERIMENTO UNICO
firma



1381

BETON ASFALTI S.r.l. – Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)

15

1381-CPR-0246

EN 13108-1:2016

DoP 15/18 CB

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo (CB 12,5 USURA 70/100) da utilizzarsi per pavimentazioni stradali per la realizzazione dello strato superficiale di usura

Requisiti generali + requisiti empirici	-	
Temperatura della miscela	Valore dichiarato	da 140 °C a 180 °C
Granulometria	-	Vedi tabella
Contenuto di legante	Categoria	B _{min5.0}

Granulometria (gruppo di base + serie 2)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
14	100	2	49
12,5	99	1	35
10	91	0,5	24
4	62	0,063	6,7