

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 01/19 ML

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MaltaRapid Plus**
- 2) Uso del prodotto: **malta da muratura**
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **BETON ASFALTI S.r.l. - Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN). Stabilimento di produzione: Zona Industriale, 1 - Cis (TN)**
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**
- 5) Il fabbricante ha determinato le caratteristiche essenziali del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. valutazione del prodotto da costruzione sulla base di prove, calcoli, valori desunti da prospetti o documentazione descrittiva di tale prodotto (FPC)
 - ii. controllo della produzione in fabbrica
- 6) Norma armonizzata: **EN 998-2:2016 "Specifiche per malte per opere murarie – Parte 2: malte da muratura"**
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione <i>(per malte da muratura a prestazione garantita)</i>	15 MPa - Classe M15	EN 998-2:2016
Proporzione dei costituenti <i>(per malte da muratura a composizione prescritta)</i>	NPD	
Aderenza – Resistenza a taglio <i>(per malte impiegate in elementi strutturali)</i>	NPD	
Aderenza – Resistenza a flessione <i>(per malte impiegate in elementi strutturali)</i>	NPD	
Contenuto di cloruri <i>(per malte destinate ad opere murarie armate)</i>	NPD	
Reazione al fuoco <i>(per malte impiegate in elementi con requisiti antincendio)</i>	Classe A1 Decisione della Commissione 96/603/CE	
Assorbimento d'acqua <i>(per malte impiegate in elementi esterni)</i>	0,4 [kg/(m ² ·min ^{0,5})]	
Permeabilità al vapore acqueo <i>(per malte impiegate in elementi esterni)</i>	μ 15÷35 Prospetto A.12 EN 1745	
Conducibilità termica <i>(per malte impiegate in elementi con requisiti di isolamento termico)</i>	NPD	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Indice di rilascio <0,001%	

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Scheda tecnica su sito aziendale
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: www.betonasfalti.it

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

CIS (TN)

Luogo

Apostolo 2019

data

BEATRICE ECCHER

nominativo

DIREZIONE GENERALE

funzione aziendale

BETON ASFALTI
srl a socio unico

Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)

C.F. e P. IVA 01285960227



BETON ASFALTI S.r.l. – Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)

19

EN 998-2:2016

DoP 01/19 ML

Malta per opere murarie – malta da muratura

Resistenza a compressione	15 MPa - Classe M15
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,4 [kg/(m ² ·min ^{0,5})]
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15÷35
Assorbimento d'acqua	0,4 [kg/(m ² ·min ^{0,5})]
Sostanze pericolose	Indice di rilascio <0,001%

 **BETON ASFALTI**
sr a socio unico
Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)
C.F. e P. IVA 01265960227