

StreetPatch®

**CONGLOMERATO BITUMINOSO
A FREDDO**



**AGGREGATI SELEZIONATI
DI QUALITÀ**



ECONOMICO



**FACILE DA
APPLICARE**



**ADDITIVATO CON
FLUSSANTI ATOSSICI**



**PRONTO
ALL'USO**


**IMMEDIATA
APERTURA AL
TRAFFICO**



**ADATTO A
TUTTI I TIPI
DI TRAFFICO**



**POSSIBILITÀ DI
LIVELLARE
E RICARICARE**



**PRATICO DA
STOCCARE E
MOVIMENTARE**



**PER RIPARAZIONI VELOCI
DI BUCHE DEL
MANTO STRADALE**



Prodotto e commercializzato da:



**BETON
ASFALTI**

CIS - TRENTO

DESCRIZIONE

StreetPatch® è un conglomerato bituminoso a freddo, confezionato in sacchi e pronto all'uso. È costituito da una miscela di aggregati, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler), impastati a caldo con legante bituminoso additivato con flussanti atossici. **StreetPatch®** è un prodotto per riparazioni temporanee e veloci.

CAMPI DI IMPIEGO

StreetPatch® è indicato per la manutenzione e la riparazione di superfici stradali con traffico veicolare continuo (chiusura di buche, rappezzi). Nel caso di utilizzo su superfici con un traffico di mezzi scarso o molto limitato è opportuno non superare i 3 cm di spessore, compattare vigorosamente con rullo ed eseguire uno spolvero di sabbia sulla superficie.

COME SI UTILIZZA

Verificare che la superficie di intervento sia priva di fango e ristagni d'acqua: maneggiare il prodotto con decisione; versarlo sulla superficie di intervento; stenderlo con l'ausilio di una pala a mano, nello spessore massimo di 3 cm in strato unico. Non utilizzare il prodotto quando piove. Compattarlo con l'ausilio di un rullo o di una piastra vibrante. Il passaggio degli automezzi, immediatamente dopo lo spandimento, garantisce la compattazione del materiale e la sua coesione con lo strato esistente. È consigliabile uno spolvero superficiale eseguito con sabbia allo scopo di accelerarne l'indurimento e l'immediato passaggio degli autoveicoli.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Si consiglia lo stoccaggio di **StreetPatch®** al riparo da agenti atmosferici esterni, troppo caldo o troppo freddo, e di evitare la sovrapposizione degli stessi. Il materiale, se correttamente immagazzinato, è garantito per sei mesi dalla data di produzione rilevabile su ogni sacco. Oltre i sei mesi il materiale può ugualmente essere utilizzato, ma incomincia a perdere le caratteristiche meccaniche e di lavorabilità. Il materiale in sacco può essere utilizzato con temperature ambientali purché la sua temperatura non sia inferiore a -2 °C. Lo stoccaggio a temperature inferiori non ne altera le caratteristiche di utilizzo, si renderà necessario però un adeguato periodo di acclimatamento ad una temperatura maggiore di +5 °C allo scopo di recuperare la lavorabilità. Si sconsiglia fortemente lo stoccaggio di grossi quantitativi in corrispondenza dei cambi di stagione poiché il prodotto è confezionato ed additivato in funzione delle temperature di esercizio. Proteggere i sacchi dai raggi UV per evitare il deterioramento del polietilene che potrebbe portare la fuoriuscita del materiale.

CONFEZIONI

StreetPatch® è disponibile sfuso o in sacchi da 25 kg, su palette da 1500 kg (60 sacchi).



Prodotto e commercializzato da:



CIS - TRENTO

+39 0463533252

vendite@betonasfalti.it

www.betonasfalti.it